



## SimpleStop: “la sécurité en toute simplicité, et autonomie”



**Le terminal de gonflage en armoire de protection polyéthylène**, accès protégé par clé sous vitre cassable.

**Un déclenchement direct** et rapide par vanne 1/4 tour, une seule action, immédiate.

**Une lecture facile et directe** sur manomètres des pressions :  
- de remplissage la bouteille (air disponible)  
- de gonflage de l'obturateur.

**Des composants tropicalisés**, pour résister aux ambiances industrielles.

**Bouteilles de sécurité H.P.** avec détendeur primaire.

**Régulateur de pression taré et plombé**  
à la pression de service de l'obturateur.

**Vanne 1/4 tour** pour déclenchement.



Les armoires sont scellées le plus souvent sur un socle en béton, à prévoir.

Le volume de l'alimentation tient compte du volume et de la pression de gonflage de l'obturateur Post-Fix, ainsi que d'une réserve de sécurité.

**L'obturateur Post-Fix**, souple, est installé en voûte de canalisation, pour ne pas perturber l'écoulement des eaux. Il est confectionné à partir de matériaux souples adaptés en épaisseur et résistance, à la gamme de diamètres, il est équipé de :

- dispositif de retenue, pour éviter les glissements en cours de gonflage,
- flexible de gonflage protégé, vulcanisé sur l'obturateur, pour éviter toute fuite intempestive,
- élément d'étanchéité exclusif, pour une obturation à 100 %,
- élément de maintien insensible à la corrosion.

